

IP DECT LÖSUNGEN



Flexibel bleiben

Bestens integriert – mit den Mobility-Lösungen von Enreach

Mobilität zu bewahren bedeutet für die Kommunikation ein Plus an Flexibilität. Im Geschäftsalltag gibt es viele Situationen, in denen der Arbeitsplatz verlassen werden muss: die Absprache mit Kollegen, der Gang ins Lager, die Teilnahme an Konferenzen.

Mit Swyx erhalten Sie die Freiheit, auch in solchen Situationen für Ihre Gesprächspartner erreichbar zu bleiben oder selbst flexibel Anrufe starten zu können. DECT-Lösungen ermöglichen Ihnen und Ihren Mitarbeitern während des gesamten Arbeitstages

jederzeit und überall im Unternehmen erreichbar zu sein: Am Arbeitsplatz, in der Produktion, im Verkaufsräum oder auch in der Logistik. Dies verschafft insbesondere den Mitarbeitern, die den Großteil ihres Arbeitstages nicht an einem Schreibtisch verbringen, ein hohes Maß an Mobilität.

Ob großräumige Verkaufsflächen, weitläufige Lagerhallen oder Produktionsanlagen, mit DECT-Lösungen können Sie und Ihre Mitarbeiter flächendeckend komfortabel telefonieren.

ÜBERSICHT

DECT LÖSUNGEN

Auch in Umgebungen, in denen es schwierig ist, neue Kabel zu verlegen oder ein bestehendes Kabelnetz zu erweitern, garantieren DECT-Systeme eine einfache und unternehmensweite Kommunikation. Darüber hinaus vereinen Enreach DECT-Lösungen den etablierten Standard mit Voice-over-IP und ermöglichen eine qualitativ hochwertige Sprachübertragung an jedem Ort. Zusätzlich profitieren Nutzer von der nahtlosen Gesprächs-

übergabe zwischen den einzelnen Funkzellen. Die Reichweite lässt sich beliebig durch zusätzliche Basisstationen oder Repeater skalieren. In Verbindung mit Swyx wird eine Vielzahl von Telefoniekomfortfunktionen zur Verfügung gestellt, die beispielsweise auch den Zugriff auf zentral gespeicherte Unternehmenskontakte ermöglichen.



	DECT 600 S	DECT 600 L	DECT 800
Empfohlene Installationsgröße	Bis zu 20 Endgeräte	Bis zu 1000 Endgeräte	Bis zu 2000 Endgeräte
Multi-Cell System mit Seamless Handover	Ja	Ja	Ja
Funkstandard	DECT	DECT	DECT
Max. Anzahl der Basisstationen	2	256	1000 pro Master
Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Basis	10 Narrow Band (G.711) 5 Wide Band (G.722)	10 Narrow Band (G.711) 5 Wide Band (G.722)	8 Narrow Band
Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Repeater	5 Narrow Band (G.711) 2 Wide Band (G.722)	5 Narrow Band (G.711) 2 Wide Band (G.722)	-
Netzwerkanschluss	10/100 Base, PoE	10/100 Base, PoE	10/100 Base, PoE
Maße (L x W x D)	93 x 98 x 27 mm	144 x 140 x 35 mm	170 x 170 x 38 mm (inkl. Wandhalterung)
Aufstellmöglichkeit	Wandmontage und Tischauflage	Wandmontage	Wandmontage
Lieferumfang	Standfuß, Netzteil	Befestigungsmaterial	Befestigungsmaterial

Vergleich der Leistungsmerkmale für DECT-Handgeräte



	HS 630	HS 650	HS 670
Kompatibilität zu DECT-System	DECT 500, DECT 600 S/L	DECT 500, DECT 600 S/L	DECT 500, DECT 600 S/L
Display beleuchtet	1,77" TFT-Farbdisplay	2" TFT-Farbdisplay	2" TFT-Farbdisplay
Bluetooth	Nein	Ja	Ja
Freisprechen	Ja	Ja	Ja
Lokales Telefonbuch	50 Einträge	250 Einträge	250 Einträge
Globales Telefonbuch	Import von CSV Datei, LDAP	Import von CSV Datei, LDAP	Import von CSV Datei, LDAP
Anrufliste	20 Einträge (Alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	50 Einträge (Alle, entgangen, eingehend, ausgehend)	50 Einträge (Alle, entgangen, eingehend, ausgehend)
Message Waiting Indication (MWI)	Ja	Ja	Ja
Telefon- und Tastensperre	manuell/automatisch	manuell/automatisch	manuell/automatisch
Rufsignalisierung	6 Klingeltöne mit 6 Lautstärken	20 Klingeltöne mit 6 Lautstärken, Vibrationsalarm	20 Klingeltöne mit 6 Lautstärken; Vibrationsalarm
Stummschaltung	Ja	Ja	Ja
Headset-Anschluss	3,5 mm	3,5 mm & Bluetooth	3,5 mm & Bluetooth
HD-Audio	Ja	Ja	Ja
Firmware-Update over-the-air	Ja	Ja	Ja
Betriebszeit	Sprechzeit: bis zu 22h Standby-Zeit: bis zu 350h	Sprechzeit: bis zu 17h Standby-Zeit: bis zu 200h	Sprechzeit: bis zu 17h Standby-Zeit: bis zu 200h
Lieferumfang	Ladeschale, Netzteil	Ladeschale, Netzteil, Gürtelclip	Ladeschale, Netzteil, Gürtelclip
Besonderheiten	Hörgeräte Unterstützung	Ruggedized Design Lautsprecher unempfindlich gegen Metallstaub Hörgeräte Unterstützung	IP 65, ruggedized, Folientastatur, ölbeständig, antibakteriell, Lautsprecher unempfindlich gegen Metallstaub Hörgeräte Unterstützung



Bluetooth



Bluetooth

D 843	D 863	D 883
DECT 800	DECT 800	DECT 800
1,8" TFT-Farbdisplay	2" TFT-Farbdisplay	2,4" TFT-Farbdisplay
Nein	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
250 Einträge	250 Einträge	250 Einträge
Import von CSV Datei, LDAP	Import von CSV Datei, LDAP	Import von CSV Datei, LDAP
25 Einträge lokal, serverbased mit erw. Support	25 Einträge lokal, serverbased mit erw. Support	50 Einträge lokal, serverbased mit erw. Support
Ja	Ja	Ja
manuell/automatisch	manuell/automatisch	manuell/automatisch
14 Klingeltöne mit 8 Lautstärken; Vibrationsalarm	22 Klingeltöne mit 8 Lautstärken; Vibrationsalarm	14 Klingeltöne mit 8 Lautstärken; Vibrationsalarm
Ja	Ja	Ja
3,5 mm	3,5 mm & Bluetooth	3,5 mm & Bluetooth
Nein	Nein	Nein
Ja (erw. Support)	Ja (erw. Support)	Ja (erw. Support)
Sprechzeit: bis zu 16h Standby-Zeit: bis zu 180h	Sprechzeit: bis zu 20h Standby-Zeit: bis zu 240h	Sprechzeit: bis zu 18h Standby-Zeit: bis zu 120h
Gürtelclip	Gürtelclip	Gürtelclip
Einige Funktionen nur mit erw. DECT 800 Support verfügbar	Einige Funktionen nur mit erw. DECT 800 Support verfügbar	Einige Funktionen nur mit erw. DECT 800 Support verfügbar IP67, stoß- und druckbeständig antibakteriell

10/2022 – Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Die genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen
Hersteller. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten
Fachhandelspartner.

enreach.de

